

Manual de assentamento de tijolos e revestimentos artesanais

Matone Tijolos

Material a ser utilizado para o assentamento dos tijolos e Revestimentos.

Produto.

Aplicações: Paredes, revestimento interno e externo.

Os tijolos são produtos produzidos e cortados artesanalmente, por isso podem ocorrer pequenas variações de tamanho e esquadro, além de algumas diferenças na tonalidade, conforme o local de onde a matéria prima foi extraída. Estas diferenças dão um aspecto natural, que valoriza o acabamento final. Também podem apresentar certa umidade, que implicará em alteração da tonalidade temporária. Assim que os tijolos perderem a umidade contida voltarão à tonalidade original. Os tijolos oferecem alta durabilidade, desde que seu assentamento seja feito de forma adequada.

- Argamassa classificação AC III
(Argamassa colante flexível. Alta adesividade e flexibilidade).
Ideal para fachadas, áreas internas e externas.
- Argamassa especial para DRYWALL
Quartzobraz - Cola 500
Votorantim - Votomassa Cola Tudo
Indicada para assentamento em paredes de gesso. Colante flexível de alta aderência.

Seguem algumas opções de marcas do mercado:

- Quartzobrás - Pastifívidro - Cor a definir
- Argamont - Plastimont - Cor a definir

Em caso de dúvidas, sobre a aderência em certas superfícies como impermeabilizações ou superfícies com diferença térmica considerável, entrar em contato

com o fabricante da argamassa, que é o responsável pela aderência da mesma. Além destas, o mercado oferece outros fabricantes, que podem ser consultados diretamente pelo cliente.

Outra opção é usar argamassa colante branca classificação ACIII e adicionar Pó pigmentador (tipo Xadrez), para tingir a argamassa deixando na coloração desejada.

- Votorantim - Votomassa Cola Tudo – ACIII-E
- Portokoll – Argamassa - ACIII
- Bautech - Argamassa – ACIII
- Bellinzoni – Bellimax ACIII Super aditivada

A Matone Tijolos esclarece que o fenômeno da eflorescência não é considerado um defeito porque não é causado pelo revestimento e esse fenômeno não altera as características estruturais do revestimento.

A **Matone Tijolos** não se responsabiliza por eventuais problemas com a argamassa, que são de responsabilidade do respectivo fabricante.

Características próprias dos produtos

Devido ao processo de fabricação, os tijolos podem armazenar pó em seus poros e este pó pode se desprender logo após o assentamento. Esta característica não oferece riscos ao revestimento e tende a estabilizar em algumas semanas, assim que todo pó for eliminado

É imprescindível que se faça a impermeabilização pós-assentamento e indicamos (opcionalmente) o mesmo produto (aquella – Vedacit ou Koromix da Montana)

Importante: A impermeabilização das peças antes do assentamento tem grande custo benefício, pois facilitará na limpeza pós-assentamento, porém deve se tomar o cuidado para impermeabilizar somente a área que ficará aparente, do contrário a argamassa não adere nas áreas alcançadas pelo produto. . O ideal é que seja material impermeabilizante a base da água.

Não é indicado lixar os tijolos e revestimentos, sob pena de comprometer a superfície e aspecto tradicional, uma limpeza com escova ou vassoura de cerdas curtas é o suficiente.